

Hammerglass Single

Hammerglass Single ist eine einlagige Konstruktion, die in verschiedenen Dicken für die Montage in bestehende Rahmen und über Verglasungsprofile geliefert wird. Ideal für ältere Fensterrahmen, z. B. in denkmalgeschützten Gebäuden und Gewerbeimmobilien usw.

Mit seiner einzigartigen robusten, langlebigen und strapazierfähigen Oberfläche ist Hammerglass Single eine beliebte Wahl für den Einsatz sowohl in der Anfangsphase eines Neubaus als auch bei der Ersatzverglasung.

Der Einbau von Hammerglass Single bedeutet keine Änderungen an der bestehenden Architektur.



Empfohlene Anwendungen

Schulen, Geschäfte, Einkaufszentren, öffentliche Gebäude, Bürogebäude, Tankstellen, Apotheken, Buswartehallen, Medienevitriolen usw. oder überall dort, wo Sie vor Vandalismus oder Einbruch schützen wollen.

Hammerglass Single kann auch als Verkehrstrenner zwischen Fahrspuren sowie als Lärmschutzwand an Straßen und Schienen verwendet werden.

Beschreibung des Produkts

Im Vergleich zu vorgespanntem oder laminiertem Glas kann Hammerglass in geringerer Dicke eingebaut werden, was wiederum das Gesamtgewicht des Produkts weiter reduziert.

Durch seine einzigartige Oberflächenbehandlung ist Hammerglass resistent gegen Chemikalien und die meisten Säureangriffe. Das bedeutet, dass Graffiti und andere Verschmutzungen mit Lösungsmitteln oder Graffitientfernungsprodukten entfernt werden können. Einzelne Scheiben bestehen aus 6, 8, 10, 12, 15, 17 oder 20 mm Hammerglass.

Hammerglass trägt im Brandfall nicht zur Brandausbreitung bei.

Laserbeschriftung

Alle Hammerglass-Scheiben sind mit dem Logo und der Seriennummer laserbeschriftet.

Sicherheitsklasse und Zertifikate

Hammerglass Single ist nach EN 356 in den folgenden Sicherheitsklassen zugelassen:

- 6 mm Hammerglass Single P7B
- 8 mm Hammerglass Single P8B (entspricht der Schutzstufe 3, der höchsten Sicherheitsstufe für Einbruchschutzgitter und Rollläden)
- Hammerglass ist auch nach den britischen Polizeistandards "Secured by Design" zertifiziert.

Textvorschlag für Produktspezifikationen

"Die Einfachglasscheibe soll vom Typ Hammerglass Single sein. Die Montage erfolgt mit dem von Hammerglass empfohlenen Silikon für beste Haftung und Haltbarkeit."

Bezeichnungsbeispiel: HmG06 Single (wenn 6 mm).

Garantie

Die Garantiezeit gegen jegliche Degeneration oder Farbveränderung beträgt 10 Jahre.

Installation

Hammerglass wird nur von zertifizierten Installateuren eingebaut, um die höchste Qualität zu garantieren.