

# Recommandations de nettoyage du polycarbonate

## Hammerglass

Les vitres Hammerglass sont dotées d'un revêtement de surface très dur en oxyde de silice. Lors du nettoyage, comme pour le verre traditionnel, il ne faut pas utiliser d'outils ou d'objets tranchants susceptibles de provoquer des rayures.

- Pour le nettoyage quotidien, il est recommandé d'utiliser de l'eau tiède et d'y ajouter un produit vaisselle normal. Le nettoyage ne doit être effectué qu'avec des chiffons doux ou des raclettes en caoutchouc exempts de particules dures. Les dommages tels que les barbouillages et les graffitis sont éliminés avec des solvants tels que l'isopropanol ou le white spirit. L'acétone doit être évitée.
- Comme pour d'autres polymères, les vitres en verre martelé ont tendance à se charger d'électricité statique. Pour éliminer cette électricité statique, la vitre peut, si nécessaire, être essuyée immédiatement après l'installation avec une solution d'adoucissant ordinaire et d'eau.
- Les vitres Hammerglass ne perdent pas leur résistance aux chocs dus aux intempéries pendant une période pouvant aller jusqu'à 10 ans après la date d'achat. La translucidité du matériau et le revêtement de surface ne perdent aucune de leurs caractéristiques de qualité pendant une période allant jusqu'à 5 ans à compter de la date d'achat.

N'hésitez pas à nous contacter si votre produit présente des dommages.

Le design et les matériaux peuvent être modifiés sans préavis.